

Система дистанционного управления электрическими и газовыми котлами

ПРОСТО

Подключение не требует специальных навыков, легко установить самостоятельно.

УДОБНО

Управляйте котлом откуда угодно! Дружественный WEB-интерфейс делает управление максимально удобным.

КОМФОРТНО

Индивидуальная настройка и автоматическая регулировка обеспечивает всегда комфортную температуру.

БЕЗОПАСНО

Оперативное оповещение об отклонениях в работе котла и авариях. При подключении дополнительных датчиков может использоваться как охранная сигнализация.

ЭКОНОМИЧНО

Котел под управлением модуля работает только тогда, когда это действительно необходимо. Правильно настроенный прибор позволяет сэкономить до 20% затрат на отопление!

GSM-Climate

Управление котлом с ПК через web-интерфейс, с телефона через голосовое управление, SMS, бесплатное приложение. Требуется SIM карта.



WiFi-Climate

Управление котлом через интернет со смартфона, планшета или ПК. Не требуется SIM карта. Необходима сеть Wi-Fi.



ZONT H-1V

Модификация модели GSM-Climate специально для управления газовыми котлами. Для котлов с компьютеризированным интерфейсом OpenTherm возможна интеграция (через адаптер) с ZONT H-1V, что позволяет расширить функции управления и контроля.



Отличия моделей

	GSM-Climate	Wi-Fi-Climate	ZONT H-1V
Вид связи	GSM/GPRS	Wi-Fi	GSM/GPRS
Резервное питание	Li-IOn аккумулятор	Li-IOn аккумулятор	Li-IOn аккумулятор
Максимальное напряжение коммутируемых контактов	~120V ~24V	~120V ~24V	~220V ~24V
Способы крепления	на любую поверхность	на любую поверхность	на DIN-рейку

Функции

- Управление котлом из любой точки мира
- Установка требуемой температуры воздуха в помещении
- Выбор температурного режима — режим фиксированных температур «Эконом» или «Комфорт», режим недельного программирования «Расписание», режим поддержания минимальной заданной температуры «Выключен»

- Оповещение об изменении температуры в помещении ниже или выше установленного порога
- Оповещение о неисправностях
- **БОНУС!** Функции GSM-сигнализации





Интерфейс Open Therm

Устройство управления модуляционной горелкой газового котла по протоколу Open Therm.



Проводной термодатчик*

К модулю дистанционного управления можно подключить до 10 проводных датчиков температуры. 1 датчик поставляется в комплекте с модулем.



Радиотермодатчик*

К модулю дистанционного управления можно подключить до 10 беспроводных датчиков температуры. Для работы модуля с радиотермодатчиками помимо самих датчиков необходимо дополнительное устройство — радиомодуль.



Радиомодуль

Необходим для работы радиотермодатчиков.



Радиобрелок

Пульт дистанционного управления по радиоканалу 868 MHz (включение и выключение режима охранной сигнализации).

*Максимально допустимое суммарное количество подключаемых датчиков — 10 шт.

Контроль, настройка и управление котлом с ПК или телефона



АО «ЭВАН»
Россия, Нижний Новгород,
тел +7 831 432 888 1
info@evan.ru; www.evan.ru
zont-online.ru/zont-h-1



**ДИСТАНЦИОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ КОТЛОМ**